

ApeosPort-II 7000/6000/5000(コピー機能)の主な仕様

項目	内容			
	ApeosPort-II 7000	ApeosPort-II 6000	ApeosPort-II 5000	
形式	コンソールタイプ			
読み取り解像度	600×600dpi(23.6×23.6 ドット/mm)			
書き込み解像度	600×600dpi(23.6×23.6 ドット/mm)			
階調	256 階調			
ウォームアップ・タイム	30 秒以下 ^{*1} (室温 20℃)			
複写原稿	シート・ブック共に最大 297×432mm(A3、11×17")			
複写(用紙)サイズ	最大	A3(297×420mm)、279×432mm(11×17")、 (手差しトレイでは 304.8×457.2mm(12×18"))		
	最小	A5(148×210mm)、 (手差しトレイでは官製はがき)		
	画像欠け幅	先端 4mm 以内、後端 4mm 以内、奥/手前 4mm 以内		
複写用紙	トレイ	52 ~ 200g/m ²		
	手差しトレイ	52 ~ 270g/m ²		
ファーストコピー・タイム(A4 ヨコ)	3.0 秒	3.0 秒	3.1 秒	
複写倍率	等倍	1 : 1±0.7%		
	固定倍率	1 : 0.500、1 : 0.707、1 : 0.816、1 : 0.866、1 : 1.154、1 : 1.225、1 : 1.414		
	任意倍率	1 : 0.25 ~ 1 : 4.00(1%きざみ)		
連続複写速度 ^{*2}	B5 ヨコ	79 枚/分	68 枚/分	58 枚/分
	A4 ヨコ	75 枚/分	65 枚/分	55 枚/分
	A4/B5	55 枚/分	47 枚/分	40 枚/分
	B4	44 枚/分	39 枚/分	33 枚/分
	A3	37 枚/分	33 枚/分	28 枚/分
給紙方式/ 給紙容量 ^{*3}	標準	560 枚×2 トレイ + 1,710 枚 + 2,140 枚 + 手差しトレイ 100 枚 = 5,070 枚		
	最大給紙量	9,820 枚(大容量給紙トレイ(2 段)装着時)		
連続複写枚数 ^{*4}	9,999 枚			
電源	AC100V±10%、15A、50/60Hz 共用			
最大消費電力 ^{*5}	1.5kW 以下、低電力モード時 ^{*6} : 162W、スリープモード時: 5.4W			
大きさ	幅 620×奥行 815×高さ 1,154mm			
質量	195kg			
機械占有寸法	幅 1,491×奥行 815mm(手差しトレイを最大に伸ばした時)			

※ 当社推奨用紙をお奨めします。使用条件や用紙の種類によっては正しく印刷できない場合があります。

*1 ネットワークの環境によっては、30 秒以上かかることがあります。

*2 画質調整のため速度が低下することがあります。用紙の種類、トレイによっては生産性が落ちる場合があります。

*3 当社 P 紙。

*4 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。

*5 低電力モード、スリープモードは国際エネルギースタープログラム測定に基づいています。

*6 工場出荷時に低電力モードは設定されていません。(低電力モード設定時の復帰時間は約 10 秒。)

プリント機能の主な仕様

項目		内容		
		ApeosPort-II 7000	ApeosPort-II 6000	ApeosPort-II 5000
形式		内蔵型		
連続プリント速度*1	B5 ヨコ	79 枚/分	68 枚/分	58 枚/分
	A4 ヨコ	75 枚/分	65 枚/分	55 枚/分
	A4/B5	55 枚/分	47 枚/分	40 枚/分
	B4	44 枚/分	39 枚/分	33 枚/分
	A3	37 枚/分	33 枚/分	28 枚/分
出力解像度	標準	600×600dpi(23.6×23.6 ドット/mm)		
	高精細	1,200×1,200dpi(47.2×47.2 ドット/mm)		
ページ記述言語	標準	ART EX、ART IV		
	オプション	Adobe® PostScript® 3™*2		
対応プロトコル		TCP/IP(lpd、IPP、SMB、Port9100)、Novell® NetWare® (IPX/SPX)、EtherTalk*2		
対応 OS*3	標準	Microsoft® Windows® 95 日本語版、 Microsoft® Windows® 95 英語版、 Microsoft® Windows® 98 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 英語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 英語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 英語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版		

	PostScript® 3™ キット(オ プション)	Microsoft® Windows® 95 日本語版、 Microsoft® Windows® 95 英語版、 Microsoft® Windows® 98 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 英語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 英語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 英語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、 漢字 Talk [7.5.3 ~ 7.5.5]、 Mac OS 日本語版 [7.6 ~ 9.2.2]、 Mac OS 英語版 [7.5.3 ~ 9.2.2]、 Mac OS X 日本語版 [10.1.5/10.2/10.3.9 ~ 10.4.6]、 Mac OS X 英語版 [10.1.5/10.2/10.3.9 ~ 10.4.6]
内蔵フォント	標準	日本語 2 書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文 17 書体
	PostScript® 3™ キット(オ プション)	平成 3 書体版：平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、平成丸 ゴシック体™ W4、欧文 136 書体、 モリサワ 2 書体版：リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™、欧文 136 書体
	エミュレーシ ョンキット (オプション)	欧文 82 書体、シンボル 36 セット
エミュレーシ ョン	標準	ESC/P(VP-1000)
	エミュレーシ ョンキット (オプション)	PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP DesignJet 750C Plus)、PCL5e、PCL6
メモリー容量		512MB(最大 768MB)
インターフェ イス	標準	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
	オプション	USB2.0*4

Linux® OS については、PDF ダイレクトプリントを用いたオプションとして、当社ダウンロードページからのみ、無保証のソフトウェアとして日本語版を提供します。

*1 画質調整のため速度が低下することがあります。用紙の種類、トレイによっては生産性が落ちる場合があります。

*2 PostScript® 3™ キット装着時。PostScript® 3™ キットには、平成 3 書体版とモリサワ 2 書体版があります。またエミュレーションキットの内容が含まれます。

*3 最新の対応 OS については[ダウンロードサービス](#)をご覧ください。

*4 Microsoft® Windows® 98 日本語版、
Microsoft® Windows® 98 英語版、
Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) 、
Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) 、
Microsoft® Windows® 2000 日本語版、
Microsoft® Windows® 2000 英語版、
Microsoft® Windows® XP 日本語版、
Microsoft® Windows® XP 英語版、
Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、
Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、
Mac OS 日本語版 [8.6 ~ 9.2.2]、
Mac OS 英語版 [8.6 ~ 9.2.2]、
Mac OS X 日本語版 [10.1.5/10.2/10.3.9 ~ 10.4.6]、
Mac OS X 英語版 [10.1.5/10.2/10.3.9 ~ 10.4.6]、
に対応。

スキャン機能の主な仕様		
項目	内容	
形式	カラーキャナー	
読み取りサイズ	最大：297×432mm(A3、11×17")	
読み取り解像度	600×600dpi(23.6×23.6 ドット/mm)、 400×400dpi(15.7×15.7 ドット/mm)、 300×300dpi(11.8×11.8 ドット/mm)、 200×200dpi(7.9×7.9 ドット/mm)	
読み取り階調	RGB 各色 8 ビット	
原稿読み取り速度 ^{*1}	モノクロ：80 枚/分、カラー：50 枚/分(モノクロ 1 パス両面読み取り時 160 ページ/分 ^{*2})、 (当社標準原稿(A4 ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで)	
インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T	
ボックス保存	対応プロトコル	TCP/IP
	出力フォーマット	モノクロ 2 値：TIFF、DocuWorks 文書 ^{*3} 、PDF ^{*3} 、 グレースケール/フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks 文書 ^{*3} 、PDF ^{*3}
	ドライバー	TWAIN
	ドライバー対応 OS ^{*4}	Microsoft® Windows® 95 日本語版、 Microsoft® Windows® 95 英語版、 Microsoft® Windows® 98 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 英語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me)、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me)、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 英語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 英語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版
PC 保存	対応プロトコル	TCP/IP(SMB、FTP)

	対応 OS*4	Microsoft® Windows® 95 日本語版*5、 Microsoft® Windows® 95 英語版*5、 Microsoft® Windows® 98 日本語版*5、 Microsoft® Windows® 98 英語版*5、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me)*5、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me)*5、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 英語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 英語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、 Mac OS X 日本語版*6、 Mac OS X 英語版*6、 Novell® NetWare® [5.11J/5.12J]*7
	出力フォーマット	モノクロ 2 値 : TIFF(圧縮方式 : MH, MMR)、DocuWorks 文書、PDF、 グレースケール/フルカラー : TIFF(圧縮方式 : JPEG)、JPEG、 DocuWorks 文書、PDF、高圧縮 DocuWorks 文書*8、高圧縮 PDF*8
メール送信	対応プロトコル	TCP/IP(SMTP)
	出力フォーマット	モノクロ 2 値 : TIFF(圧縮方式 : MH, MMR)、DocuWorks 文書、PDF、 グレースケール/フルカラー : TIFF(圧縮方式 : JPEG)、JPEG、 DocuWorks 文書、PDF、高圧縮 DocuWorks 文書*8、高圧縮 PDF*8

*1 原稿、解像度によって読み取り速度は異なります。

*2 ペーパーセキュリティキットを装着し、ペーパーセキュリティ機能を有効にしている時は、原稿読み取り速度は 83 ページ/分となります。

*3 CentreWare Internet Services 取り出し時。

*4 最新の対応 OS については[ダウンロードサービス](#)をご覧ください。

*5 対応プロトコルは SMB のみです。

*6 SMB に対応するのは

Mac OS X 日本語版 [10.2/10.3/10.4]、

Mac OS X 英語版 [10.2/10.3/10.4]です。

FTP に対応するのは

Mac OS X 日本語版[10.1.5/10.2/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.6]、

Mac OS X 英語版[10.1.5/10.2/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.6]です。

*7 対応プロトコルは FTP のみです。

*8 オプションのイメージ圧縮キット装着時。