

## ApeosPort-II C7500/C6500/C5400(コピー機能)の主な仕様

項目	内容			
	ApeosPort-II C7500	ApeosPort-II C6500	ApeosPort-II C5400	
形式	コンソールタイプ			
カラー対応	フルカラー			
読み取り解像度	600×600dpi(23.6×23.6 ドット/mm)			
書き込み解像度	2,400×2,400dpi(94.5×94.5 ドット/mm)			
階調/表現色	各色 256 階調(1,670 万色)			
ウォームアップ・タイム	2 分 30 秒以下 <sup>*1</sup> (室温 20℃)			
複写原稿	シート・ブック共に最大 297×432mm(A3、11×17")			
複写(用紙)サイズ	最大	A3、279×432mm(11×17")、 (手差しトレイでは 330×483mm(13×19")、320×488mm(12.6×19.2"))		
	最小	A5、(手差しトレイでは官製はがき)		
	画像欠け幅	先端 4mm 以内、後端 4mm 以内、奥/手前 3mm 以内		
複写用紙 <sup>*2</sup>	トレイ	64 ~ 176g/m <sup>2</sup>		
	手差しトレイ	64 ~ 280g/m <sup>2</sup>		
ファーストコピー・タイム	モノクロ：4.1 秒以下(A4 ヨコ、モノクロ優先モード時)、 カラー：7.8 秒以下(A4 ヨコ、カラー優先モード時)			
複写倍率	等倍	1:1±0.7%		
	固定倍率	1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:0.866、1:1.154、1:1.225、1:1.414		
	任意倍率	1:0.25 ~ 1:4.00(1%きざみ)		
連続複写速度 <sup>*3</sup>	A4 ヨコ/B5 ヨコ/A5	モノクロ：75 枚/分、 カラー：50 枚/分	モノクロ：65 枚/分、 カラー：50 枚/分	モノクロ：55 枚/分、 カラー：40 枚/分
	A4/B5	モノクロ：54 枚/分、 カラー：36 枚/分	モノクロ：47 枚/分、 カラー：36 枚/分	モノクロ：40 枚/分、 カラー：29 枚/分
	B4	モノクロ：44 枚/分、 カラー：30 枚/分	モノクロ：39 枚/分、 カラー：30 枚/分	モノクロ：33 枚/分、 カラー：24 枚/分
	A3	モノクロ：37 枚/分、 カラー：25 枚/分	モノクロ：33 枚/分、 カラー：25 枚/分	モノクロ：28 枚/分、 カラー：20 枚/分
給紙方式/給紙容量 <sup>*4</sup>	標準	560 枚×2 トレイ + 980 枚 + 1,280 枚 + 手差しトレイ 250 枚		
	オプション	大容量給紙トレイ(1 段)2,300 枚		
	最大給紙量	5,930 枚(標準 + 大容量給紙トレイ(1 段))		
連続複写枚数 <sup>*5</sup>	9,999 枚			
電源	AC100V±10%、15A + 5A、50/60Hz 共用(2 電源)			
最大消費電力	1.5kW + 0.5kW 以下、 低電力モード時 <sup>*6</sup> ：148W、 スリープモード時 <sup>*6</sup> ：11W			
大きさ	中型カラー操作パネル装着機	幅 700×奥行 817×高さ 1,154mm		

	大型カラー操作パネル(右)装着機	幅 1,195×奥行 781×高さ 1,451mm
	大型カラー操作パネル(左)装着機	幅 1,011×奥行 781×高さ 1,370mm
質量	中型カラー操作パネル装着機	241kg
	大型カラー操作パネル(右)装着機	252kg
	大型カラー操作パネル(左)装着機	249kg
機械占有寸法 <sup>*7</sup>	中型カラー操作パネル装着機	幅 1,574×奥行 817mm
	大型カラー操作パネル(右)装着機	幅 1,664×奥行 781mm
	大型カラー操作パネル(左)装着機	幅 1,574×奥行 781mm

\*1 機械の状態により画質調整が入ったり、ネットワークの環境によっては、2分30秒以上かかる場合があります。

\*2 当社推奨紙の使用をお勧めします。使用条件によって正しく印刷できない場合があります。

\*3 画質調整のため速度が低下する場合があります。また、用紙種類、トレイ、出力モードによっては速度が低下する場合があります。

\*4 当社P紙。

\*5 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。

\*6 低電力モード/スリープモードは、国際エネルギースタープログラム測定に基づいています。

\*7 手差しトレイを最大に伸ばした時。

## プリント機能の主な仕様

項目		内容		
		ApeosPort-II C7500	ApeosPort-II C6500	ApeosPort-II C5400
形式		内蔵型		
連続プリント速度*1	A4 ヨコ/B5 ヨコ/A5	モノクロ：75 枚/分、 カラー：50 枚/分	モノクロ：65 枚/分、 カラー：50 枚/分	モノクロ：55 枚/分、 カラー：40 枚/分
	A4/B5	モノクロ：54 枚/分、 カラー：36 枚/分	モノクロ：47 枚/分、 カラー：36 枚/分	モノクロ：40 枚/分、 カラー：29 枚/分
	B4	モノクロ：44 枚/分、 カラー：30 枚/分	モノクロ：39 枚/分、 カラー：30 枚/分	モノクロ：33 枚/分、 カラー：24 枚/分
	A3	モノクロ：37 枚/分、 カラー：25 枚/分	モノクロ：33 枚/分、 カラー：25 枚/分	モノクロ：28 枚/分、 カラー：20 枚/分
解像度	出力解像度	2,400×2,400dpi(94.5×94.5 ドット/mm)		
	データ処理解像度	600×600dpi (23.6×23.6 ドット/mm)、 1,200×1,200dpi (47.2×47.2 ドット/mm)*2		
ページ記述言語	標準	ART EX、 ART IV		
	オプション	PostScript® 3™*3		
対応プロトコル		TCP/IP(lpd、 IPP、 SMB、 Port9100)、 Novell® NetWare® (IPX/SPX)、 EtherTalk*3		
対応 OS*4	標準	Microsoft® Windows® 95 日本語版、 Microsoft® Windows® 95 英語版、 Microsoft® Windows® 98 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 英語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 英語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 英語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、 Microsoft® Windows Vista™ 日本語版、 Microsoft® Windows Vista™ 64 ビット 日本語版		

	オプション	[ PostScript® 3™ キット ] Microsoft® Windows® 95 日本語版、 Microsoft® Windows® 95 英語版、 Microsoft® Windows® 98 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 英語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 英語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 英語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版、 漢字 Talk [7.5.3 ~ 7.5.5]、 Mac OS 日本語版 [7.6 ~ 9.2.2]、 Mac OS 英語版 [7.5.3 ~ 9.2.2]、 Mac OS X 日本語版 [10.1.5/10.2/10.3.9 ~ 10.4.6]、 Mac OS X 英語版 [10.1.5/10.2/10.3.9 ~ 10.4.6]
内蔵フォント	標準	日本語 2 書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文 17 書体
	オプション	[ PostScript® 3™ キット(平成 2 書体) ] 日本語 2 書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文 136 書体 、 [ PostScript® 3™ キット(モリサワ 2 書体) ] 日本語 2 書体(リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™ )、欧文 136 書体 、 [ PostScript® 3™ キット(モリサワ 5 書体) ] 日本語 5 書体(リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™、じゅん 101、太ミン A101、太ゴ B101)、欧文 136 書体 、 [ エミュレーションキット(PCL5c、PCL6) ] 欧文 82 書体、シンボル 36 セット
エミュレーション	標準	ESC/P(VP-1000)
	オプション	PC-PR201H、 HP-GL(HP7586B)、 HP-GL2/RTL(HP Design Jet 750C Plus)、 PCL5c/PCL6
メモリー容量		768MB(最大 1,024MB)
インターフェイス	標準	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
	オプション	USB2.0*5

※ Linux® OS については、PDF ダイレクトプリントを用いたオプションとして、当社ダウンロードページからのみ、無保証のソフトウェアとして日本語版を提供します。

\*1 画質調整のため速度が低下する場合があります。また、用紙種類、トレイ、出力モードによっては速度が低下する場合があります。

\*2 文字スムージング、線画スムージング機能使用時。

\*3 PostScript® 3™ キット装着時。PostScript® 3™ キットには、平成 2 書体版、モリサワ 2 書体版、モリサワ 5 書体版があります。また、エミュレーションキットの内容が含まれます。

\*4 最新の対応 OS については、[ダウンロードサービス](#)をご覧ください。

\*5 Microsoft® Windows® 98 日本語版、  
Microsoft® Windows® 98 英語版、  
Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) 、  
Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) 、  
Microsoft® Windows® 2000 日本語版、  
Microsoft® Windows® 2000 英語版、  
Microsoft® Windows® XP 日本語版、  
Microsoft® Windows® XP 英語版、  
Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、  
Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、  
Mac OS 日本語版 [8.6 ~ 9.2.2]、  
Mac OS 英語版 [8.6 ~ 9.2.2]、  
Mac OS X 日本語版 [10.1.5/10.2/10.3.9 ~ 10.4.6]、  
Mac OS X 英語版 [10.1.5/10.2/10.3.9 ~ 10.4.6]、  
に対応。

スキャン機能の主な仕様		
項目	内容	
形式	カラーレスキャナー	
読み取りサイズ	最大：297×432mm(A3、11×17")	
読み取り解像度	600×600dpi(23.6×23.6 ドット/mm)、 400×400dpi(15.7×15.7 ドット/mm)、 300×300dpi(11.8×11.8 ドット/mm)、 200×200dpi(7.9×7.9 ドット/mm)	
読み取り階調	RGB 各色 10 ビット入力、8 ビット出力	
原稿読み取り速度 <sup>*1</sup>	モノクロ：100 枚、カラー：50 枚(モノクロ 1 パス両面読み取り時 200 ページ/分 <sup>*2</sup> )、 当社標準原稿(A4 ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで	
インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T	
ボックス保存	対応プロトコル	TCP/IP
	出力フォーマット	モノクロ 2 値：TIFF、DocuWorks 文書 <sup>*3</sup> 、PDF <sup>*3</sup> 、 グレースケール/フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks 文書 <sup>*8</sup> 、PDF <sup>*8</sup>
	ドライバー	TWAIN
	ドライバー対応 OS <sup>*4</sup>	Microsoft® Windows® 95 日本語版、 Microsoft® Windows® 95 英語版、 Microsoft® Windows® 98 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 英語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 英語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 英語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、 Microsoft® Windows Vista™ 日本語版、 Microsoft® Windows Vista™ 英語版、 Microsoft® Windows Vista™ 64 ビット 日本語版
PC 保存	対応プロトコル	TCP/IP(SMB、FTP)

	対応 OS*4	Microsoft® Windows® 95 日本語版*5、 Microsoft® Windows® 95 英語版*5、 Microsoft® Windows® 98 日本語版*5、 Microsoft® Windows® 98 英語版*5、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me)*5、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me)*5、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 英語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 英語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版、 Microsoft® Windows Vista™ 日本語版、 Microsoft® Windows Vista™ 英語版、 Microsoft® Windows Vista™ 64 ビット 日本語版、 Mac OS X 日本語版*6、 Mac OS X 英語版*6、 Novell® NetWare® [5.11J/5.12J]*7
	出力フォーマット	モノクロ 2 値 : TIFF(圧縮方式 : MH、MMR)、DocuWorks 文書、PDF、 グレースケール/フルカラー : TIFF ( 圧縮方式 : JPEG )、JPEG、 DocuWorks 文書、PDF、高圧縮 DocuWorks 文書*8、高圧縮 PDF*8
メール送信	対応プロトコル	TCP/IP(SMB、FTP)
	出力フォーマット	モノクロ 2 値 : TIFF(圧縮方式 : MH、MMR)、DocuWorks 文書、PDF、 グレースケール/フルカラー : TIFF ( 圧縮方式 : JPEG )、JPEG、 DocuWorks 文書、PDF、高圧縮 DocuWorks 文書*8、高圧縮 PDF*8

\*1 原稿、解像度によって読み取り速度は異なります。

\*2 オプションのペーパーセキュリティキットを装着し、ペーパーセキュリティ機能を有効にしている時は原稿反転方式に切り替わり、原稿読み取り速度は 57 ページ/分となります。

\*3 CentreWare Internet Services 取り出し時。

\*4 最新の対応 OS については、ダウンロードサービスをご覧ください。

\*5 対応プロトコルは、SMB のみです。

\*6 SMB に対応するのは

Mac OS X 日本語版 [10.2/10.3/10.4]、

Mac OS X 英語版 [ 10.2/10.3/10.4 ] です。

FTP に対応するのは

Mac OS X 日本語版 [ 10.1.5/10.2/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.6 ]

Mac OS X 英語版 [ 10.1.5/10.2/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.6 ] です。

\*7 対応プロトコルは FTP のみです。

\*8 オプションのイメージ圧縮キット装着時。