

DocuPrint C3050 の主な仕様

項目		内容
形式		デスクトップ
プリント方式		レーザーゼログラフィ- ^{*1}
定着方式		ヒートローラー(オイルレス)
ウォームアップ・タイム		30 秒以下(電源投入時、室温 22℃)
連続プリント速度 ^{*2}	カラー	8 枚/分 ^{*3} 、両面印刷時 8 ページ/分 ^{*4}
	モノクロ	35 枚/分 ^{*3*5} 、両面印刷時 24.5 ページ/分 ^{*4}
解像度		600dpi×600dpi(多値制御により、9,600dpi 相当×600dpi)
階調		各色 256 階調(1,670 万色)
用紙サイズ	標準トレイ	A3、A4、B5、B4、A5、8.5×11"、8.5×14"、11×17"、ユーザー定義用紙(幅 210 ~ 297mm×長さ 148 ~ 431.8mm) ^{*6}
	トレイモジュール(オプション)	A3、A4、B5、B4、A5、8.5×11"、8.5×14"、11×17"、ユーザー定義用紙(幅 210 ~ 297mm×長さ 148 ~ 431.8mm) ^{*6}
	手差しトレイ	A3、A4、B5、B4、A5、8.5×11"、8.5×13"、8.5×14"、11×17"、はがき ^{*6} 、往復はがき ^{*6} 、定形封筒(洋形 2 号、洋形 3 号、洋形 4 号、洋長形 3 号、長形 3 号) ^{*6} 、ユーザー定義用紙(幅 75 ~ 297mm×長さ 98 ~ 431.8mm) ^{*6}
	両面印刷	A3、A4、B5、B4、A5、8.5×11"、8.5×13"、8.5×14"、11×17"、ユーザー定義用紙(幅 210 ~ 297mm×長さ 148 ~ 431.8mm) ^{*6}
	像欠け幅	先端/後端/両端 4mm
用紙種類 ^{*7}	標準トレイ	普通紙/再生紙(60 ~ 80g/m ²)、上質紙(81 ~ 105g/m ²)、厚紙(106 ~ 216g/m ²)、ラベル用紙、OHP フィルム ^{*8}
	トレイモジュール(オプション)	普通紙/再生紙(60 ~ 80g/m ²)、上質紙(81 ~ 105g/m ²)、厚紙(106 ~ 175g/m ²)、ラベル用紙、OHP フィルム ^{*8}
	手差しトレイ	普通紙/再生紙(60 ~ 80g/m ²)、上質紙(81 ~ 105g/m ²)、厚紙(106 ~ 216g/m ²)、コート紙(105 ~ 216g/m ²)、OHP フィルム ^{*8} 、ラベル用紙、封筒、官製はがき ^{*9} 、往復はがき
	両面印刷	普通紙/再生紙(60 ~ 80g/m ²)、上質紙(81 ~ 105g/m ²)、コート紙(105g/m ²)
給紙容量 ^{*10}	標準	標準トレイ：305 枚、 手差しトレイ：190 枚
	オプション	トレイモジュール：670 枚(670 枚×1 段)、最大 2,505 枚(標準 + トレイモジュール[3 段])
出力トレイ容量 ^{*10}		250 枚(フェイスダウン)
両面機能		オプション
CPU		RM5231A/350MHz
メモリー容量 ^{*11}		128MB(標準：空スロット 1 個) ~ 640MB(最大)
内蔵ハードディスク		オプション：40GB
搭載フォント	標準	日本語 2 書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文 15 書体

	オプション (PostScript® ソフトウェア キット)	ストロークフォント：欧文、日本語 日本語 2 書体(平成) + 欧文 136 書体 + OCR-B フォント*12*13 + バー コードフォント*12*13 もしくは、日本語 2 書体(モリサワ) + 欧文 136 書体 + OCR-B フォ ント*12*13 + バーコードフォント*12*13
ページ記述言語		ART EX(オプション：PostScript® 3™)
エミュレーシ ョン*14	標準	ART IV、ESC/P、PDF
	PostScript® (オプション)	PCL5c、PCL6
	エミュレーシ ョン(オプシ ョン)	PCL5c、PCL6
対応 OS*15	標準	Microsoft® Windows® 95 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition 日本語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows® 95 英語版*16、 Microsoft® Windows® 98 英語版*16、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition 英語版*16、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me)*16、 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版*16、 Microsoft® Windows® 2000 英語版*16、 Microsoft® Windows® XP 英語版*16、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版*16、 Mac OS X 日本語版 [10.3.9/10.4 ~ 10.4.6]*16
	PostScript®(オ プション)	Microsoft® Windows® 95 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition 日本語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版、 Microsoft® Windows® 95 英語版*16、 Microsoft® Windows® 98 英語版*16、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition 英語版*16、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me)*16、 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版*16、 Microsoft® Windows® 2000 英語版*16、 Microsoft® Windows® XP 英語版*16、 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版*16、 Mac OS [7.6.1 ~ 9.2.2]*17*18、 Mac OS X [10.1.5/10.2.8/10.3.9/10.4 ~ 10.4.6]*17

インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、双方向パラレル(IEEE1284 準拠)、USB2.0(High Speed) ^{*19}	
対応プロトコル	TCP/IP(LPD、Port9100、IPP ^{*20} 、ftp)、SMB ^{*20} 、Novell® NetWare ^{®*20} 、EtherTalk ^{*20*17}	
電源 ^{*21}	AC100V±10% 15A 以下、50/60Hz 共用	
動作音 ^{*22}	稼働時：(本体のみ)6.9B、54dB(A)以下、 待機時：無音(ファンレス)	
消費電力	最大	996W
	スリープモード時	4W 以下
	平均消費電力	待機時：110W、 カラー連続プリント時：310W、 モノクロ連続プリント時：510W
大きさ ^{*23}	幅 499.5×奥行 534 ^{*24} ×高さ 407mm	
質量 ^{*25}	41.6kg(消耗品を含む) ^{*26}	

*1 半導体レーザー + 乾式電子写真方式。

*2 はがき、OHP フィルムなどの用紙種類、サイズやプリント条件によっては、プリント速度が低下します。また、画質調整のためプリント速度が低下する場合があります。

*3 A4 ヨコサイズ、カラープリント時はカラーモード、モノクロプリント時は白黒モード、標準モード、普通紙、同一原稿連続プリント時。

*4 A4 ヨコサイズ、カラープリント時はカラーモード、モノクロプリント時は白黒モード、標準モード、普通紙、連続プリント時。

*5 オプションのトレイモジュール 3 段目からの印刷速度は、31.5 枚/分になります。

*6 標準対応の Mac OS X 日本語版ドライバーでは対応していません。オプションの PostScript®ソフトウェアキットが必要です。

*7 推奨用紙を使用してください。用紙の種類(紙質、サイズなど)によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用用紙は使用しないでください。「かもめーる」や年賀状などの再生紙はがきは、使用できない場合があります。使用済み用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合がありますので、ご注意ください。なお、推奨用紙については、当社担当営業もしくはプリンターサポートデスク(0120-66-2209)までお問合わせください。使用される用紙の種類や環境条件により、印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認をお奨めします。

*8 OHP フィルムは、モノクロ用(商品コード：GAAA5224)を使用してください。

*9 インクジェット用官製はがきは使用できません。

*10 当社 P 紙(A4 サイズ)使用時。

*11 出力データの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を保証できない場合があります。

*12 OCR 相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR-B 装置、バーコードスキャナーでの評価が必要です。あらかじめご確認されることを推奨します。

*13 CODE39、JAN、NW-7(CODABAR)、CODE128、ITF(Interleaved 2 of 5)、ペアラーパーあり/なし、カスタマーバーコード。

*14 PostScript®ソフトウェアキットとエミュレーションキットを同時に搭載使用することはできません。

*15 最新の対応 OS については[ダウンロードサービス](#)をご覧ください。

*16 英語版 ART-EX ドライバーおよび、Mac OS X 日本語版ドライバーは、[ダウンロードサービス](#)からダウンロードしてください。

なお、標準対応の Mac OS X 日本語版ドライバーは、機能制限版ドライバーです。機能制限の詳細は、[操作ガイド](#)をご覧ください。

- *17 オプションの PostScript®ソフトウェアキットが必要です。
- *18 EtherTalk 経由。
- *19 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、
Microsoft® Windows® XP 日本語版、
Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版ブレインストールモデル、
および、
Mac OS X [10.3.9/10.4 ~ 10.4.6]、
に対応。
- *20 オプションのマルチプロトコル LAN カードが必要です。
- *21 推奨コンセント容量。機械側最大電流 10.5A。
- *22 ISO9296 に基づく。単位 B : 音響パワーレベル、単位 : dB(A) : 放射音圧レベル(バイスタンダ位置)。
- *23 手差しトレイを折りたたんだ本体のみ。
- *24 A4 使用時。A3 使用時は 610mm となります。
- *25 A4 カセット装着時。
- *26 消耗品を除いた質量は、38kg。